

ALÇI SIVA
MAKİNELERİ





- TURBOMIX GLOBAL -

KALİTE

Sıva makineleri üreticisi olarak %100 yerli ve milli ürünlerimiz, dünya standartlarındaki makine ve yedek parça kalitesi ile uzun yıllardır sorunsuz hizmet vermekteyiz.

Turbomix üretimini gerçekleştirdiği sıva makinelerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda en yüksek standartları benimsemektedir. Bu yaklaşımın somut göstergesi olarak, sahip olduğu uluslararası sertifikalar ile sektördeki güvenilirliğini ve profesyonelliğini kanıtlamaktadır.



CE



ISO 10002:2018



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Pompalama Kapasitesi:** 27 l/dk
- **Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa ile):** 32 l/dk
- **Stator Rotor Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Pompalama Basıncı:** 30 bar
- **Pompalama Mesafesi (Yatay):** 40 m (Max)
- **Çalıştırma:** 380 V, 50 Hz
- **Pompa Motoru:** 5.50 kW
- **Karıştırıcı Motor:** 0.55 kW
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Koruma Sigortası:** 3*32 A
- **Su Pompası:** 0.50 HP
- **Su Bağlantısı:** 3/4"
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- **Kazan Kapasitesi:** 150 l
- **Uzunluk:** 1250 mm
- **Genişlik:** 750 mm
- **Yükseklik:** 1620 mm
- **Yükleme Yüksekliği:** 950 mm
- **Ağırlık:** 320 kg



Stok Kodu: 11-01-1007

TURBOMIX PLUS ALÇI SIVA MAKİNESİ

STANDART EKİPMANLAR

- **Stator Rotor Set:** D6-3
- **Harç Hortumu:** 40 bar, Ø 25 mm, 15 m, kaplinli
- **Harç Hortum Contası:** 25 mm, 2 adet
- **Hava Hortumu:** Ø 10 mm, 16 m, geke kaplinli
- **Su Hortumu:** 3/4", 5 m
- **Su Pompası:** 0.50 HP
- **Debimetre:** 150 - 1500 l/sa
- **Püskürtme Tabancası:** Ø 25 mm, Nozul 14 mm
- **Püskürtme Tabanca Memesi:** 14 mm, 1 adet
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Temizleme Topu:** Ø 30 mm, 2 adet
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- Kontrol Panosu
- Temizleme Harbi
- Karıştırıcı Şaftı
- Manuel Rotor Sökme Aparatı

UYGULAMA ALANLARI

- Alçı Harçları
- Enjeksiyon Harçları
- Takviye ve Yapıştırıcı Harçlar
- Kendinden Yayılan Şaplar
- Kireç – Alçı Harçları
- Çimento Harçları
- Kireç Harçları
- Kireç – Çimento Harçları
- Fango Materyalleri
- İzolasyon Sıvaları
- Gömme Harçlar
- Harici Kaba Sıva
- Yüzey Şapı
- Duvar Harcı
- Premix Harç (Ön Karışimli Kutu)
- İzolasyon Malzemeleri

TURBOMIX PLUS ALÇI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Pompalama Kapasitesi:** 32 l/dk
- **Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa ile):** 32 l/dk
- **Stator Rotor Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Pompalama Basıncı:** 30 bar
- **Pompalama Mesafesi (Yatay):** 50 m (Max)
- **Çalıştırma:** 380 V, 50 Hz
- **Pompa Motoru:** 5.50 kW
- **Karıştırıcı Motor:** 0.55 kW
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 30 m
- **Koruma Sigortası:** 3*32 A
- **Su Pompası:** 1.00 HP
- **Su Bağlantısı:** 3/4"
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- **Kazan Kapasitesi:** 150 l
- **Uzunluk:** 1250 mm
- **Genişlik:** 750 mm
- **Yükseklik:** 1620 mm
- **Yükleme Yüksekliği:** 950 mm
- **Ağırlık:** 330 kg



Stok Kodu: 11-01-1009

TURBOMIX TİTAN ALÇI SIVA MAKİNESİ

STANDART EKİPMANLAR

- **Stator Rotor Set:** D6-3
- **Harç Hortumu:** 40 bar, Ø 25 mm, 15 m, kaplinli
- **Harç Hortum Contası:** 25 mm, 3 adet
- **Hava Hortumu:** Ø 10 mm, 16 m, geke kaplinli
- **Su Hortumu:** 3/4", 7 m
- **Su Pompası:** 1.00 HP
- **Debimetre:** 150 - 1500 l/sa
- **Püskürtme Tabancası:** Ø 25 mm, Nozul 14 mm
- **Püskürtme Tabanca Memesi:** 14 mm, 2 adet
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 30 m
- **Temizleme Topu:** Ø 30 mm, 4 adet
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- Kontrol Panosu
- Temizleme Harbi
- Karıştırıcı Şaftı
- Manuel Rotor Sökme Aparatı

UYGULAMA ALANLARI

- Alçı Harçları
- Enjeksiyon Harçları
- Takviye ve Yapıştırıcı Harçlar
- Kendinden Yayılan Şaplar
- Kireç – Alçı Harçları
- Çimento Harçları
- Kireç Harçları
- Kireç – Çimento Harçları
- Fango Materyalleri
- İzolasyon Sıvaları
- Gömme Harçlar
- Harici Kaba Sıva
- Yüzey Şapı
- Duvar Harcı
- Premix Harç (Ön Karışımli Kutu)
- İzolasyon Malzemeleri

TURBOMİX TİTAN ALÇI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Pompalama Kapasitesi:** 22 l/dk
- **Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa ile):** 32 l/dk
- **Stator Rotor Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Pompalama Basıncı:** 20 bar
- **Pompalama Mesafesi (Yatay):** 30 m (Max)
- **Çalıştırma:** 220 V, 50 Hz
- **Pompa Motoru:** 3.00 kW
- **Karıştırıcı Motor:** 0.55 kW
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Koruma Sigortası:** 1*32 A
- **Su Pompası:** 0.50 HP
- **Su Bağlantısı:** 3/4"
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- **Kazan Kapasitesi:** 150 l
- **Uzunluk:** 1250 mm
- **Genişlik:** 750 mm
- **Yükseklik:** 1620 mm
- **Yükleme Yüksekliği:** 950 mm
- **Ağırlık:** 305 kg



Stok Kodu: 11-01-1008

TURBOMIX MONO ALÇI SIVA MAKİNESİ

STANDART EKİPMANLAR

- **Stator Rotor Set:** D6-3
- **Harç Hortumu:** 40 bar, Ø 25 mm, 10 m, kaplinli
- **Harç Hortum Contası:** 25 mm, 2 adet
- **Hava Hortumu:** Ø 10 mm, 16 m, geke kaplinli
- **Su Hortumu:** 3/4", 5 m
- **Su Pompası:** 0.50 HP
- **Debimetre:** 150 - 1500 l/sa
- **Püskürtme Tabancası:** Ø 25 mm, Nozul 14 mm
- **Püskürtme Tabanca Memesi:** 14 mm, 1 adet
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Temizleme Topu:** Ø 30 mm, 2 adet
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- Kontrol Panosu
- Temizleme Harbi
- Karıştırıcı Şaftı
- Manuel Rotor Sökme Aparatı

UYGULAMA ALANLARI

- Alçı Harçları
- Enjeksiyon Harçları
- Takviye ve Yapıştırıcı Harçlar
- Kendinden Yayılan Şaplar
- Kireç – Alçı Harçları
- Çimento Harçları
- Kireç Harçları
- Kireç – Çimento Harçları
- Fango Materyalleri
- İzolasyon Sıvaları
- Gömme Harçlar
- Harici Kaba Sıva
- Yüzey Şapı
- Duvar Harcı
- Premix Harç (Ön Karışımli Kutu)
- İzolasyon Malzemeleri

TURBOMİX MONO ALÇI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Pompalama Kapasitesi:** 22 l/dk
- **Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa ile):** 27 l/dk
- **Stator Rotor Set:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Pompalama Basıncı:** 30 bar
- **Pompalama Mesafesi (Yatay):** 25 m (Max)
- **Çalıştırma:** 380 V, 50 Hz
- **Pompa Motoru:** 5.50 kW
- **Karıştırıcı Motor:** 0.55 kW
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 15 m
- **Koruma Sigortası:** 3*32 A
- **Su Pompası:** 0.50 HP
- **Su Bağlantısı:** 3/4"
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- **Kazan Kapasitesi:** 125 l
- **Uzunluk:** 1200 mm
- **Genişlik:** 700 mm
- **Yükseklik:** 1550 mm
- **Yükleme Yüksekliği:** 880 mm
- **Ağırlık:** 270 kg



Stok Kodu: 11-01-1010

TURBOMİX ECO ALÇI SIVA MAKİNESİ

STANDART EKİPMANLAR

- **Stator Rotor Set:** D6-3
- **Harç Hortumu:** 40 bar, Ø 25 mm, 10 m, kaplinli
- **Harç Hortum Contası:** 25 mm, 1 adet
- **Hava Hortumu:** Ø 10 mm, 10 m, geke kaplinli
- **Su Hortumu:** 3/4", 5 m
- **Su Pompası:** 0.50 HP
- **Debimetre:** 150 - 1500 l/sa
- **Püskürtme Tabancası:** Ø 25 mm, Nozul 14 mm
- **Püskürtme Tabanca Memesi:** 14 mm, 1 adet
- **Elektrik Kablosu:** 5*4 mm² TTR, 15 m
- **Temizleme Topu:** Ø 30 mm, 1 adet
- **Kompresör:** 0.90 kW, 250 l/dk, 6 bar
- Kontrol Panosu
- Temizleme Harbi
- Karıştırıcı Şaftı
- Manuel Rotor Sökme Aparatı

UYGULAMA ALANLARI

- Alçı Harçları
- Enjeksiyon Harçları
- Takviye ve Yapıştırıcı Harçlar
- Kendinden Yayılan Şaplar
- Kireç – Alçı Harçları
- Çimento Harçları
- Kireç Harçları
- Kireç – Çimento Harçları
- Fango Materyalleri
- İzolasyon Sıvaları
- Gömme Harçlar
- Harici Kaba Sıva
- Yüzey Şapı
- Duvar Harcı
- Premix Harç (Ön Karışımli Kutu)
- İzolasyon Malzemeleri

Stok Kodu: 11-01-1010

TURBOMİX ECO ALÇI SIVA MAKİNESİ



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomix.com.tr



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul



www.turbomix.com.tr